
Limpieza y Mantenimiento Dekton Grip+

Pavimentos antideslizantes

 **DEKTON**®
designed by **COSENTINO**

DEKTON GRIP+ EN APLICACIONES DE SOLERÍA INTERIOR Y PAVIMENTO EXTERIOR

Gracias a sus características técnicas, Dekton es un material ideal para suelos. Se puede utilizar en exteriores y ofrece un rendimiento excelente.

Nuestro nuevo Dekton GRIP+, está diseñado para áreas con un requerimiento específico antideslizante, con este nuevo tratamiento, modificamos la estructura superficial de manera controlada, obteniendo una superficie homogénea y uniforme de tacto agradable, semejante a Dekton estándar. Para que esta solución antideslizante tenga un mantenimiento adecuado, se necesita una limpieza más frecuente que en el Dekton estándar.



A continuación, mostramos pautas básicas para mantenimiento y limpieza de solerías y pavimentos Dekton Grip+.

LIMPIEZA FINAL EN OBRA

Tras la instalación de Dekton, la superficie suele presentar restos de obra, en forma de película o pequeñas acumulaciones de cemento, cal, silicona, epoxi, etc. Por tanto, es necesaria una limpieza final de obra que deje la superficie limpia de residuos.

Se recomienda:

A) Preparar los productos de limpieza y herramientas a utilizar.

- Detergente quita-cemento o desincrustante ácido (Detergente ácido tamponado).
- Disolvente orgánico o acetona para los restos de siliconas, epoxi y pegamentos.
- Máquina rotativa de limpieza a baja velocidad adaptable a discos de dureza diversa, según necesidad de la obra (no utilizar discos decapantes)



Máquina rotativa

B) Procedimiento:

- Diluir el producto ácido en agua según fabricante y distribuir la solución por el pavimento.
- Dejar actuar unos minutos y frotar con máquina rotativa con disco especializado.
- Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquido) y aclarar con abundante agua.
- En el caso de suciedad más intensa o incrustada, se aconseja repetir la operación con mayor concentración de producto.
- Realizar la misma operación con detergente neutro sin ceras añadidas. Proporción agua y detergente, según fabricante. Esta operación es importante para dejar la superficie sin ningún tipo de residuo.



Fregadora automática

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ESPACIOS PRIVADOS - BAJO TRÁNSITO

Para la limpieza diaria en suelos y pavimentos interiores, utilice un producto de limpieza jabón neutro*.

Para zonas exteriores de terrazas y piscinas o zonas interiores de grandes dimensiones, se recomienda la limpieza con agua caliente a presión o con alguna de las máquinas anteriormente descritas, añadiendo jabón neutro*. En caso necesario se puede utilizar lejía diluida.

Para un buen y efectivo mantenimiento, recomendamos una limpieza mensual con agua caliente a presión (siempre que sea posible) con jabón neutro*, en caso necesario se puede utilizar lejía diluida.

MANCHA

Líquidos y residuos orgánicos
Grasa y aceite
Goma
Resinas, masillas, silicona, colorantes
Restos de adhesivo cementoso
Yeso
Alquitran
Nicotina
Óxido

*Evitar el contacto de Dekton con ácido fluorhídrico

ESPACIOS PÚBLICOS - ALTO TRÁNSITO

Áreas con alto tránsito, deben tener una limpieza diaria con una fregadora industrial en la que se adapten discos de fibra. Además, debe añadirse a la limpieza jabón neutro*. El mantenimiento dependerá del tipo de tránsito y la aplicación en particular.

*El jabón neutro que debe usarse tiene que ser libre de ceras.

MANCHAS PERSISTENTES

Para las manchas difíciles, de mucho tiempo o de especial composición, que se adhieren a la superficie y no se eliminan con la limpieza diaria, recomendamos seguir la tabla adjunta, en ella se describen varios tipos de manchas y los productos de limpieza para eliminarlas.

PRODUCTO DE LIMPIEZA



Detergente convencional, eliminador de grasas
Desengrasante
Desengrasante
Disolvente, acetona
Detergente ácido
Limpiador de yeso, detergente ácido
Desengrasante
Limpiador abrasivo, disolvente, acetona
Limpiador de metal

Para la limpieza y mantenimiento de pavimentos Dekton y Dekton Grip+ se pueden utilizar numerosos productos comerciales, entre ellos [FILA Solutions](#).



A product designed by **COSENTINO**



Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com
www.dekton.com  DektonbyCosentino  @Dekton

Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org