

B211120.013.f01 AGGLOMERAATSTEEN VENSTERBANK (NEN-EN 15285+c08)

versie: 101 datum: 01-01-2015

- 1 Fabrikaat: Cosentino.
- 2 Silestone vensterbank type #
 - \Nebula Code. \Nebula. \Platinum.
 - \Life!. \Zen. \Rivers. \Mythology. \Stellar.
 - \Stone. \Mesopotamia. \Tropical Forest.
 - \Cielo. \Basiq. \Ocean. \Custom. \Stonium.
 - \Galactic. \Mountain. \Nebula Alpha. \.....
- 3 #
 - \Materiaal samenstelling kwartscomposiet: 90% kwarts, hars, granietgranulaat, pigmenten en zilverionen.
 - OPMERKING: zilverionen zorgen voor antibacteriële werking.
- 4 #
 - \Drukvastheid (EN-14617-15) (MPa): 110-210.
- 5 #
 - \Buigweerstand (EN-14617-2) (MPa): 40-68.
- 6 #
 - \Schokbestendigheid (EN-14617-9) (cm): 60-97.
- 7 #
 - \Weerstand tegen thermische schok (EN-14617-9) (MPa): 30-71.
- 8 #
 - \Waterabsorptie (EN-14617-1) (%): 0,07-0,18.
- 9 #
 - \Dichtheid (EN-14617-1) (kg/m³): 2.230-2.458.
- 10 #
 - \Thermische uitzetting (EN-14617-11): 7-8.10-6°C-1.
- 11 #
 - \Hardheid oppervlakte (EN-101) (Schaal van Mohs): 5-7.
- 12 #
 - \Glijweerstand (EN-14231): SRV, droog 15-25.
 - \Glijweerstand (EN-14231): SRV, nat 48-58.
- 13 #
 - \Brandgedrag (EN-13501-1) (klasse): Bfl-s1,d0.
- 14 #
 - \Slijtvastheid (EN-14617-4) (mm): 26-31.
- 15 #
 - \.....
- 16 #
 - \Kleur:
 - OPMERKING: in overleg met fabrikant.
- 17 #
 - \Oppervlaktebehandeling: gepolijst.....
 - \Oppervlaktebehandeling: suède.....
 - \Oppervlaktebehandeling: volcano.....
 - \Oppervlaktebehandeling.....
- 18 #
 - \.....
- 19 #
 - \Dikte (mm): 12. \Dikte (mm): 20.
 - \Dikte (mm): 30.
- 20 #
 - \Afmetingen (lxb) (mm): 3.200x1.550.
 - \Afmetingen (lxb) (mm): 3.000x1.300.
 - OPMERKING: afmetingen zijn afhankelijk van kleur, in overleg met de fabrikant.
- 21 #
 - \Afwerking rand: recht gepolijst incl. facet.
 - \Afwerking rand: 1/2 afgerond.

B211120.013.f01

AGGLOMERAATSTEEN VENSTERBANK (NEN-EN 15285+c08)

versie: 101 datum: 01-01-2015

OPMERKING: Alleen voor zichtbare en vrijstaande rand.

22 #

\.....

23 #

\Toebehoren:

24 #

\- kit: Colorsil met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....

25 #

\- lijm: Solumastik met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....

26 #

\.....