

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Entretien et Nettoyage des Sols

A product designed by **COSENTINO**





Dekton® pour le revêtement des sols intérieurs et le pavage extérieur.

Dekton®, de par ses caractéristiques techniques, est un matériau idéal pour le revêtement des sols. Son comportement, excellent en toutes conditions, permet son utilisation en intérieur comme en extérieur.

Un traitement antidérapant peut être appliqué aux parties du Dekton® pour lesquelles vous en aurez fait la demande. La modification sur mesures de la rugosité superficielle permet l'obtention d'une haute résistance au glissement. Auquel cas, un nettoyage plus fréquent est nécessaire à la bonne conservation des sols.

Vous trouverez dans ce manuel les règles de base de l'entretien et du nettoyage des sols et dallages en Dekton® et Dekton® Anti-slip.

(*) Ci-après, en l'absence de la mention «Anti-slip», le Dekton® est dit «standard».



Entretien et nettoyage des sols en Dekton®

Premier nettoyage

Suite à la pose du Dekton®, la surface est recouverte de résidu de ciment, de calcaire, de silicone ou d'époxy, présents sous forme de pellicule ou de petits amoncellements et issus des travaux effectués.

Il existe des produits spéciaux tels que les détergents et les désincrustants, qui sont des solutions acides et s'utilisent principalement pour éliminer les résidus de ciments. Pour éliminer les résidus d'époxy, l'usage d'un dissolvant organique comme l'acétone est nécessaire.

Veuillez suivre les instructions indiquées par le fabricant du produit (par exemple Fila) et respecter les précautions pour un usage en toute sécurité.

Nettoyage quotidien

Pour le nettoyage à sec (poussière dans l'atmosphère) quotidien des sols et des dallages en Dekton®, un attrape-poussière utilisé sans additif, un aspirateur conventionnel ou un balai sont suffisants. Pour le nettoyage quotidien humide, un produit savonneux de pH neutre recommandé par le fabricant et une serpillère sont suffisants.

Pour le nettoyage quotidien humide des sols et dallages en Dekton® Anti-Slip, un produit savonneux de pH neutre recommandé par le fabricant et une serpillère en coton (Ne pas utiliser de serpillère en microfibrés.) sont suffisants.

Taches persistantes

Pour les taches persistantes, qui de par leur durée ou leur composition ont adhéré au revêtement et ne disparaissent pas lors du nettoyage quotidien, il est recommandé de suivre les instructions présentes dans le tableau ci-joint. Il détaille les différents types de taches et les produits de nettoyage les plus efficaces.

TACHE	PRODUIT DE NETTOYAGE	EXEMPLE
Liquides et résidus organiques	Détergent conventionnel, dégraissant	Karcher
Graisses	Dégraissant	Karcher
Caoutchouc	Dégraissant	Karcher
Résines, mastics, résidus de silicone, encres	Dissolvant, acétone	-
Traces de ciment	Acide	Salfuman
Calcaire	Anti-calcaire, acide	Viakal, Salfuman
Goudron	Dégraissant	Karcher
Nicotine	Nettoyant abrasif, dissolvant, acétone	Cif
Oxydes	Acide chlorhydrique	Salfuman

L'utilisation régulière d'autres produits de nettoyage conventionnels comme l'eau de javel, le peroxyde d'hydrogène ou le soude caustique, courante au sein de locaux commerciaux, hôpitaux, cliniques vétérinaires, structures industrielles et autres espaces publics

est parfaitement compatible avec le Dekton[®], sans autre précaution que celles indiquées par chaque fabricant. En cas de doute sur l'utilisation d'autres produits chimiques à haute concentration, veuillez consulter le service client de Cosentino[®].

Le matériel de nettoyage.

Le matériel de nettoyage à utiliser dépend de la finition appliquée au revêtement (standard ou Anti-Slip). Le tableau ci-joint contient le matériel de nettoyage le plus commun et son usage recommandé.



MATÉRIEL DE NETTOYAGE	DEKTON	NON-SLIP DEKTON	RECOMMANDATIONS
Brosse	X		Recommandée pour les petites superficies. Assurez-vous que les poils de la brosse ne sont pas en métal.
Attrape-poussière	X		À utiliser légèrement humide pour améliorer son efficacité. Particulièrement efficace sur des grandes pièces de Dekton [®] .
Serpillère en microfibres	X		Pour le Dekton Anti-slip, éviter d'utiliser des serpillères en microfibres car la rugosité de la surface antidérapante peut entraîner un dépôt de résidus de la serpillière sur le matériau.
Serpillère en coton	X	X	Pour un résultat optimal, il est recommandé de changer l'eau utilisée pour le nettoyage tous les 25 m ² . Dans le cas contraire, les particules en suspension dans l'eau peuvent de nouveau être déposées sur la surface lors du nettoyage.
Eau sous pression		X	Pour les zones extérieures humides à usage domestique ou à fort passage, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude sous pression, alliéée ou non à du savon neutre, pour un bon nettoyage de la surface antidérapante.
Machine industrielle	X	X	Les machines automatiques de type monodisque rotatif comportant des disques en mélamine et destinées au nettoyage ponctuel (par exemple, le disque 3M) sont recommandées. Sauf cas exceptionnel, comme la présence de taches persistantes, le nettoyage desdites machines requiert l'utilisation de détergents habituellement utilisés pour le nettoyage des sols.



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO PARÍS

Acticentre Nº 1B
ZAC de la Noue-Rousseau 3, rue d'Alembert
91240 - Saint-Michel-Sur-Orge (France)
Tel.: +33 (0)1 69 46 53 10
Fax: +33 (0)1 69 46 53 19
paris@cosentino.com

COSENTINO TOULOUSE

Zone Eurocentre
11 avenue du girou (France)
31620 Villeneuve les bouloc
Tel.: 05 62 22 00 08 / Fax: 05 61 70 26 40
toulouse@cosentino.com

COSENTINO SWISS A.G.

Seegartenstrasse, 4 CH-8716
Schmerikon (SWISS)
Tel.: +41 55 533 02 50
Fax: +41 55 533 02 55
zurich@cosentinosswiss.com

COSENTINO LYON

Le Parc des Bords du Rhône
Lot B - 2 Boulevard Lucien Sampaix
69190 Saint Fons (France)
Tel.: +33 (0)4 72 90 07 02
Fax: +33 (0)4 72 79 13 60
lyon@cosentino.com

COSENTINO RENNES

ZAC la touche Tizon Bât E, lot 2
35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tel.: +33 (0)2 23 30 01 45
Fax: +33 (0)2 99 57 16 62
rennes@cosentino.com

COSENTINO BELGIUM

Koeweidestraat 44
B-1785 Merchtem (Belgium)
Tel.: +32 (0)52 21 66 73
Fax: +32 (0)52 21 81 73
info.be@cosentino.com

COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com



* Pour plus d'informations sur les couleurs certifiées NSF, rendez-vous sur www.nsf.org