



**COSENTINO**<sup>®</sup>

imagine & anticipate

## **DÉCLARATION DE PERFORMANCES**

N° 072013SIF5

**1. Nom et code d'identification:**

Produit: Silestone

Code: Famille V

(Albedo, Ariel, Blanco Orion, Blanco Zeus, Eternal Calacatta Classic(\*), Eternal Calacatta Gold(\*), Eternal Statuario(\*), Hera, Iconic White(\*), Lusso, Pearl Jasmine(\*), Phoenix, Snowy Ibiza, White Arabesque, Miami White, Classic White)

(\* ) Avec N-BOOST

**2. Nom et adresse du fabricant:**

Entreprise: Cosentino S.A

Adresse: Carretera A-334, km 59, code postal 04850 Cantoria (Almería) - Espagne

# NORME EN 15285:2008; EN 15286:2013

Produit: Dalles modulaires en pierres agglomérées pour usage intérieur.  
Carreaux et plaques pour finitions murales (intérieures et extérieures).

**Conformité:** Ce produit est conforme à l'annexe ZA de la norme EN 15285: 2008 ; EN 15286 :2013

## Organisme notifié:

Nom et n° : CIDEMCO-TECNALIA, 11239.

Tâche: Test de réaction au feu conformément à la norme EN 13501-1: 2007

Système d'évaluation: 3

Document remis et date d'émission: rapports 28922-1 et 28922-2, 08/03/2012

| Principales Caractéristiques                      | Performances  | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Imperméabilité à l'eau (absorption d'eau)         | $W_4 \leq 0,05$   | EN 14617-1:2005                       |
| Résistance à la cassure (résistance à la flexion) | $F_4 \geq 40,0$   | EN 14617-2:2008                       |
| Réaction au feu                                   | A2 <sub>fl,s1</sub> / A2 <sub>s2,d0</sub>   | EN 13501-1:2007                       |
| Résistance au glissement                          | PSRV polissage humide = 6<br>PSRV polissage à sec = 45<br>*USRV polissage humide = 10<br>*USRV polissage à sec = 36 | EN 14231:2003                         |
| Tactilité/visibilité                              | NPD   | Description                           |
| Conductibilité thermique                          | 1,3 W/m·K   | EN 10456:2007                         |
| Durabilité  | Inutile   | -                                     |
| Adhérence pour adhésifs cimenteux                 | 0,80 N/mm <sup>2</sup>  | EN 1348:2007                          |

\*SUEDE

Les performances du produit identifié au premier point sont conformes à celles déclarées dans ce point.

La présente déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé par et au nom du fabricant par:

**Miguel Segovia**

Directeur Qualité

LIEU ET DATE D'ÉMISSION.

Cantoria, 10/2017



[www.silestone.com](http://www.silestone.com)