

B211120.022.f01

AGGLOMERAATSTEEN WERKBLAD (NEN-EN 15285+c08)

versie: 101 datum: 01-01-2015

- 1 Fabrikaat: Cosentino.
- 2 Silestone werkblad/pantryblad type #
\Nebula Code. \Nebula. \Platinum. \Life!. \Zen.
\Rivers. \Mythology. \Stellar. \Stone. \Mesopotamia.
\Tropical Forest. \Cielo. \Basiq. \Ocean. \Custom.
\Stonium. \Galactic. \Mountain. \Nebula Alpha. \.....
- 3 #
\Materiaal samenstelling kwartscomposiet: 90% kwarts,
hars, granietgranulaat, pigmenten en zilverionen.
OPMERKING: zilverionen zorgen voor antibacteriële
werking.
- 4 #
\Drukvastheid (EN-14617-15) (MPa): 110-210.
- 5 #
\Buigweerstand (EN-14617-2) (MPa): 40-68.
- 6 #
\Schokbestendigheid (EN-14617-9) (cm): 60-97.
- 7 #
\Weerstand tegen thermische schok (EN-14617-9) (MPa):
30-71.
- 8 #
\Waterabsorptie (EN-14617-1) (%): 0,07-0,18.
- 9 #
\Dichtheid (En-14617-1) (kg/m3): 2.230-2.458.
- 10 #
\Thermische uitzetting (EN-14617-11): 7-8.10-6°C-1.
- 11 #
\Hardheid oppervlakte (EN-101) (Sch.v.Mohs): 5-7.
- 12 #
\Brandgedrag (EN-13501-1) (klasse): Bfl-s1,d0.
- 13 #
\Slijtvastheid (EN-14617-4) (mm): 26-31.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Kleur:
OPMERKING: in overleg met fabrikant.
- 16 #
\Oppervlaktebehandeling: gepolijst.....
\Oppervlaktebehandeling: suède.....
\Oppervlaktebehandeling: volcano.....
\Oppervlaktebehandeling.....
- 17 #
\.....
- 18 #
\Dikte (mm): 12. \Dikte (mm): 20. \Dikte (mm): 30.
\Dikte.....
OPMERKING: voor professioneel gebruik: dikte 20mm.
- 19 #
\Afmetingen (lxb) (mm): 3.200x1.550.
\Afmetingen (lxb) (mm): 3.000x1.300.
OPMERKING: afmetingen zijn afhankelijk van kleur, in
overleg met de fabrikant.
- 20 Afwerking rand #
\gepolijst incl. facet. \1/2 afgerond. \rond.
\opgedikt 45° verstek incl.
facetafwerking.
OPMERKING: Alleen voor zichtbare en vrijstaande rand.
- 21 Aansluiting achterwand #
\recht. \meegevormde opstand,

B211120.022.f01

AGGLOMERAATSTEEN WERKBLAD (NEN-EN 15285+c08)

versie: 101 datum: 01-01-2015

hoogte.....

22 Silestone geïntegreerde spoelbak type:

#

\Integrity One gepolijst, 410x510x155mm.

\Integrity Due gepolijst, 370x340x155mm.

\Integrity Due gepolijst, 370x510x155mm.

\Integrity XL gepolijst, 670x435x210mm.

OPMERKING: Incl. installatiesysteem, korfplug en overloop.

23 #

\Bewerkingen:

24 #

\- kookplaat..... \- spoelbak..... \- kraangat.....

\- watergeulen..... \- boorgat..... \- sparing,
rechthoekig..... \- vlak inbouw. \- vlak opbouw.

25 #

\.....

26 #

\Plintplaat:

27 #

\- type/kleur: overeenkomstig aan werkblad.....

\- type/kleur:

28 #

\- dikte (mm): 12. \- dikte (mm): 20.

\- dikte (mm): 30.

29 #

\- afmetingen (mm):

30 #

\Toebehoren:

31 #

\- kit: Colorsil met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....

32 #

\- lijm: Solumastik met anti bacteriële werking
overeenkomstig plaat kleur.....

33 #

\.....